

ABRICHT- DICKENHOBELMASCHINEN

ML 392 * ML 393 * ML 394

UNGLAUBLICHES PREIS- LEISTUNGSVERHÄLTNIS

**GROSSE HOBELWELLE FÜR SAUBERES HOBELBILD
MASSIVE TISCHKONSTRUKTION AUS MASCHINENGUSS
NACHSCHLEIFBARE HOBELMESSER
DICKENTISCH FIXIERBAR UND DOPPELT GEFÜHRT
INTEGRIERTE ABSAUGHAUBEN FÜR ABRICHT- UND DICKENHOBELN
AUTOMATISCHER VORSCHUB - AUCH WEGSCHALTBAR
SCHWENKBARER ABRICHTANSCHLAG MIT 45° SCHNELLFIXIERUNG
FLÜSTERLIPPEN * MOTORBREMSE**



Technische Daten

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.hans-schreiner.at

		ML392	ML393	ML 394
<i>ABRICHTTE</i>				
Stromspannung		230/400	230/400	400
Motorabgabeleistung S1	kW	2	2,2	3
Abrichtbreite	mm	250	320	410
Abrichttischlänge	mm	1050	1500	2000
Messerwellendurchmesser	mm	75	95	70
Anzahl der Hobelmesser	Stk.	3	4	3
Streifenhobelmesser	ja/nein	ja	ja	ja
Option Wendemesser	ja/nein	nein	nein	ja
Max. Spanabnahme	mm	4	5	6
<i>DICKENHOBEL</i>				
Durchlaßhobelbreite	mm	240	310	400
Dickentischbreite	mm	250	320	405
Dickentischlänge	mm	600	750	1000
Max. Hobeldurchlaß	mm	190	230	245
Max. Spanabnahme	mm	4	5	6
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	8	5,3	7,5
Motorbremse		ja	ja	ja
Graugußtische		ja	ja	ja
Flüsterlippen		ja	ja	ja
Zentraltischführung		ja	ja	ja
Fahreinrichtung		nein	nein	ja
Länge	mm	1090	1600	2100
Breite	mm	500	600	700
Höhe	mm	1050	1050	970
Verpackung Länge	mm	1150	1680	2190
Verpackung Breite	mm	520	630	800
Verpackung Höhe	mm	940	960	1085
Gewicht	kg	150	260	400
<i>LANGLOCHBOARD</i>				
Einhandbedienung	ja/nein	nein	ja	nein
vollgelagert	ja/nein	nein	ja	nein
Max. Bohrer Aufnahme	mm	nein	16	nein
Max. Zapfenlochlänge	mm	nein	175	nein
Tischlänge	mm	nein	460	nein
Tischbreite	mm	nein	190	nein
Gewicht kg	kg	nein	25	nein